

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า แบบหักเลี้ยวกลาง ลำตัว ชุดใบมีดยาวไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ มิลลิเมตร น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๓ ตัน หลังคา กันแดด-ฝน แบบ Single Rops Cab ตามมาตรฐานโรงงาน จำนวน ๒ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคาต่อหน่วย ๗,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีสุรียน สีหไตร	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกฤษ ฤทธิยา	กรรมการ
๖.๓ นายพีรภัทร์ เลิศรัตนาวดี	กรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีประธานกรรมการ

(สุรียน สีหไตร)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายกฤษ ฤทธิยา)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายพีรภัทร์ เลิศรัตนาวดี)

รายละเอียดคุณลักษณะ รถเกลี่ยดิน (Motor Grader) เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๓ ตัน หลังคา กันแดด-ฝน แบบ Single Rops Cab
ตามมาตรฐานโรงงาน จำนวน ๒ คัน

๑. หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ กำหนดรัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑๖) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการ การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน เช่น การซ่อมแซม ปรับปรุงก่อสร้างถนน การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร ให้พร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการวิถีชีวิตของประชาชนโดยรวม ตลอดจนการให้บริการสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ขอรับการสนับสนุนและเป็นการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกล รถเกลี่ยดิน (Motor Grader) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน เพื่อไว้ในราชการต่อไป

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑. เป็นรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีใบมีดอยู่กลางรถ มีคราดกรุยดิน ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก สามารถหมุนกลับทิศทางได้ เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพนักงานขับ

๒.๒ เครื่องยนต์กับตัวรถเป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่ (หากมีข้อสงสัย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้)

๓. ระบบเครื่องยนต์

๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมแนบกราฟแสดงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ (ENGINE PERFORMANCE CURVE)

๓.๒ เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานการควบคุมมลพิษไอเสีย ไม่น้อยกว่า ระดับ EPA Tier ๒ หรือ EU Stage II หรือ เทียบเท่า

๔. ระบบถ่ายทอดกำลัง


๔.๑ เป็นแบบ Power Shift ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ ล้อหน้าปรับเอียงได้ด้วยระบบไฮดรอลิก

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ เป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๗,๔๐๐ มิลลิเมตร ล้อหน้าสามารถทำมุมเอียง (Wheel Lean Angle) ไม่น้อยกว่า ๑๖ องศา

๖. ระบบเบรก

๖.๑ ระบบเบรกไฮดรอลิกและมีเบรกขณะจอด (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

 พัทธ์กิจ

๗. ขนาดและน้ำหนัก

๗.๑ มีความยาวของช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๖,๑๐๐ มิลลิเมตร

๗.๒ มีน้ำหนักการใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม

๘. ชุดใบมีด

๘.๑ ความยาวของชุดใบมีดไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ มิลลิเมตร

๘.๒ ขนาดความสูงของใบมีดวัดตามความโค้งได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๘.๓ ชุดใบมีดสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๐ มิลลิเมตร

๘.๔ ชุดใบมีดสามารถเลื่อนออกด้านข้างและตัดขอบด้านข้างได้ทั้งซ้ายและขวา

๘.๕ ชุดใบมีดบังคับการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๙. ระบบไฮดรอลิก

๙.๑ แรงดันอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิก (Maximum system pressure) ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ บาร์

๑๐. คราดกรุยดิน

๑๐.๑ คราดกรุยดินติดตั้งอยู่ระหว่างล้อหน้ากับใบมีดทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก มีจำนวนฟันไม่น้อยกว่า ๙ ฟัน

๑๑. ยางและล้อ

๑๑.๑ ยางด้านหน้า ๒ ล้อ ด้านหลัง ๔ ล้อ ขนาด ๑๔.๐๐-๒๔- ๑๒ ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒. หลังคากันแดด

๑๒.๑ เป็นหลังคากันแดด - ฝน แบบ Single Rops Cab ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพนักงานขับรถพร้อมฟิล์มกรองแสง

๑๓. ระบบไฟฟ้า

๑๓.๑ ระบบไฟฟ้าเป็นแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑๓.๒ มีโคมไฟหน้าอย่างน้อย ๒ ดวง โคมไฟหลังอย่างน้อย ๒ ดวง และมีโคมไฟส่องสว่าง

ใบมีดขณะทำงานอย่างน้อย ๑ ดวง

๑๓.๓ มีสัญญาณไฟวับวาบเป็นแบบหลอดไฟ LED หมุนรอบตัวติดตั้งบนหลังคารถ ที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลและถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบกในขณะปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ ดวง

๑๔. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๔.๑ สามารถจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร

๑๕. สีรถและอื่นๆ

๑๕.๑ สีรถเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕.๒ ให้พ่นตราสัญลักษณ์หน่วยงานตามมาตรฐานที่กำหนด

๑๕.๓ ด้านหน้าและด้านท้ายหรือที่กั้นชนให้พ่นสีสะท้อนแสง หรือติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสีขาวสลับแดง หรือแดงสลับขาว หรือตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

๑๖. อุปกรณ์ประกอบ

๑๖.๑ มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๑๖.๒ เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๖.๓ เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๖.๔ เกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก

นันทิ์

- ๑๖.๕ เกจีวิตระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
 ๑๖.๖ เกจีวิตบอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ
 ๑๖.๗ แม่แรง ตะเข้ ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด
 ๑๖.๘ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๕ ชุด พร้อมชุดหมี่ จำนวน ๕ ชุด
 ๑๖.๙ ไม้กรองอากาศ จำนวน ๖ ชุด
 ๑๖.๑๐ ไม้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด
 ๑๖.๑๑ อุปกรณ์ถอดนอตล้อ จำนวน ๑ ชุด
 ๑๖.๑๒ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๖ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร

จำนวน ๑ ชุด

- ๑๖.๑๓ ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๖ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร

จำนวน ๑ ชุด

- ๑๖.๑๔ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด

- ๑๖.๑๕ เกจีวิตลมยาง จำนวน ๑ ชุด

- ๑๖.๑๖ ค้อนปอนด์พร้อมด้าม ขนาด ๘ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน

- ๑๖.๑๗ ปืนน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ บาร์ จำนวน ๑ ชุด

- ๑๖.๑๘ มีหนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------|
| - คู่มือการใช้และการบำรุงรักษา (Operation Manual) | จำนวน ๑ เล่ม |
| - คู่มือการซ่อม (Shop Manual) | จำนวน ๑ เล่ม |
| - คู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book) | จำนวน ๑ เล่ม |

๑๗. เงื่อนไขและการรับประกัน


๑๗.๑ รถเกี่ยดิน ผู้ขายจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถเกี่ยดิน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๗.๒ ผู้ขายต้องแนบแคตตาล็อก และรายละเอียดรถเกี่ยดิน พร้อมระบุยี่ห้อและรุ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๗.๓ สินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศแคตตาล็อก (Catalog) ของรถเกี่ยดิน ที่เสนอราคาต้องเป็นแคตตาล็อก (Catalog) จากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้ทางอินเทอร์เน็ต (ระบุ WWW.) หากเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศแคตตาล็อก (Catalog) จะต้องได้รับการรับรองจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศและต้องถูกต้องตรงกันในรุ่นและแบบที่เคยเสนอให้กับทางหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดหน่วยงานราชการที่เคยจำหน่าย เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมแนบกราฟแสดงสมรรถนะเครื่องยนต์ (Engine Performance curve) และรายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถเกี่ยดิน

๑๗.๔ เป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด เป็นรถเกี่ยดิน โดยจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของรถเกี่ยดิน ที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ผู้เสนอราคาต้องขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ในรุ่นและแบบที่เสนอไว้ต่อกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ส่งหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยในรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะ ต้องผ่านการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในประเทศไทย พร้อมแนบหนังสือรับรองและรายงานผลการทดสอบ

๑๗.๕ มีสาขาศูนย์บริการภายในประเทศเพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและเป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจะต้องเป็นสาขาศูนย์บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนตรงที่จำหน่ายรถเกี่ยดินจากโรงงาน




นันทกร

ผู้ผลิต ไม่ใช่เป็นการเช่าศูนย์บริการต่อจากผู้อื่นเพื่อมารับงานซ่อมเฉพาะกิจ ศูนย์บริการที่มีประสบการณ์ซ่อมรถยนต์ที่รุ่นที่เสนอ พร้อมอะไหล่สำรองในยี่ห้อรุ่นที่เสนอ เปิดศูนย์บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยแนบเอกสารสำเนาหนังสือรับรองที่ระบุสาขา ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ กพ.๒๐ หากมีการตรวจสอบคำตัดสินของหน่วยงานถือเป็นที่สุด หากมีข้อสงสัยให้คณะกรรมการสามารถเข้าตรวจสอบได้และอำนวยความสะดวกเพื่อทำการตรวจสอบ พร้อมแนบที่อยู่ของสาขาศูนย์บริการ เบอร์โทรศัพท์ มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๗.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุยี่ห้อและรุ่นของรถเกี่ยดิน ที่เสนอในเอกสารคุณลักษณะให้ชัดเจน

๑๗.๗ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าอันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยในระหว่างรับประกันผู้ขายจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คซ่อมเมื่อสินค้าเกิดความชำรุดจากการใช้งานปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าอะไหล่ เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๑๗.๘ ผู้ขายต้องมีการฝึกอบรมแนะนำการใช้ และวิธีการซ่อมบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ขายต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

๑๗.๙ ผู้ขายจะต้องทำการจดทะเบียนยานพาหนะต่อกรมการขนส่งทางบกและ พ.ร.บ. ยานยนต์พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๗.๑๐ ผู้ขายจะต้องทำการบริการบำรุงรักษาตามระยะ เปลี่ยนอะไหล่ กรองทุกระบบ รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นทุกระบบ ตามระยะวงรอบการใช้งาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่าใช้จ่ายอะไหล่และของเหลวต่างๆ ในการบำรุงรักษาหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบเอง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบสินค้า

๑๗.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริง ที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางราชการ ประกอบการพิจารณาภายใน ๕ วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๗.๑๒ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับที่สามารถทดลองใช้งานได้

๑๗.๑๓ ใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพบวกราคา

๑๗.๑๔ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และจะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพบวกราคา (Price Performance) โดยมีสัดส่วนน้ำหนักของข้อเสนอด้านราคาร้อยละ ๓๐ และข้อเสนอด้านประสิทธิภาพร้อยละ ๗๐ โดยคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วตามลำดับ ดังนี้

๑. จัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอทั้งหมดของผู้เสนอราคาทุกรายการจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นเอกสารข้อเสนอด้านราคา) จำนวน ๑ ชุด และลงลายมือกำกับไว้ทุกแผ่น

๒. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่ไม่มีผลประโยชน์ มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องและพิจารณาข้อเสนอประเมินค่าประสิทธิภาพบวกราคา (Price Performance) สำหรับรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือ

นิตินันท์

คุณสมบัติ หรือยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง คณะกรรมการจะไม่ทำการประเมินข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๓. พิจารณาข้อเสนอด้านประสิทธิภาพของผู้เสนอราคา หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนหรือยื่นเสนอไม่ถูกต้องคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแยกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เท่านั้นโดยพิจารณาประเมินค่าประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ+ราคา (Price Performance)

- | | |
|---|----------|
| ๑. ราคาที่เสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ | ๓๐ คะแนน |
| ๒. ประสิทธิภาพ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ | ๗๐ คะแนน |
| การพิจารณาราคาที่เสนอ(๑) คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน | |
| - ราคาที่เสนอต่ำสุดในลำดับที่ ๑ เท่ากับ | ๓๐ คะแนน |
| - ราคาที่เสนอต่ำสุดในลำดับที่ ๒ | ๒๙ คะแนน |
| - ราคาที่เสนอต่ำสุดในลำดับที่ ๓ | ๒๘ คะแนน |
| - และลำดับถัดไปจะได้คะแนนปรับลด ลำดับ ๑ คะแนน | |




น.ร.น.น.

ลำดับ	เกณฑ์ด้านคุณภาพ	เกณฑ์ให้คะแนน		คะแนนรวม
		คะแนน	ร้อยละ	
๑	<p>เกณฑ์บริการหลักการขาย</p> <p>๑.๑ ศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการซ่อมมาตรฐานพร้อมคลังอะไหล่ที่ได้รับการแต่งตั้งผู้ผลิตรถเกี่ยดิน มีศูนย์บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้มาตรฐาน และศูนย์บริการดังกล่าวต้องเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ ภาพถ่าย โดยมีศูนย์บริการระบุไว้ในหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และ ภพ.๒๐ โดยแนบเอกสารประกอบการเสนอราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์บริการ ๕ แห่งขึ้นไป - ศูนย์บริการ ๔ แห่ง - ศูนย์บริการ ๓ แห่ง - ศูนย์บริการ ๒ แห่ง - ศูนย์บริการ ๑ แห่ง <p>ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถเกี่ยดินอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>ศูนย์บริการ - อบจ.ศรีสะเกษ ระยะทาง ไม่เกิน ๑๐๐ กม.</p> <p>ศูนย์บริการ - อบจ.ศรีสะเกษ ระยะทาง ๑๐๐ - ๒๐๐กม.</p> <p>ศูนย์บริการ - อบจ.ศรีสะเกษ ระยะทางเกิน ๓๐๐ กม.และอยู่ในประเทศไทย</p>	<p>๒๐</p> <p>๑๕</p> <p>๑๐</p> <p>๕</p> <p>๑</p> <p>๒๐</p> <p>๑๕</p> <p>๑๐</p> <p>๕</p>	<p>๑๐๐</p> <p>๗๕</p> <p>๕๐</p> <p>๒๕</p> <p>๕</p> <p>๑๐๐</p> <p>๗๕</p> <p>๕๐</p> <p>๒๕</p>	๔๐
๒	<p>มีบริการซ่อมรถนอกพื้นที่และบริการเคลื่อนย้ายจักรไปทำการซ่อมแซมในสถานที่ที่เหมาะสม (ออกหนังสือรับรอง) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถเกี่ยดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีบริการซ่อมรถนอก - ไม่มีบริการซ่อมรถนอก 	<p>๑๐</p> <p>๐</p>	<p>๑๐๐</p> <p>๐</p>	๓๐
๓	<p>ยืนยันว่าผู้จำหน่ายมีการสำรองอะไหล่เมื่อมีความต้องการใช้อะไหล่ในการซ่อมบำรุงในอนาคต (ออกหนังสือรับรอง) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถเกี่ยดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำรองอะไหล่ ๕ ปี - สำรองอะไหล่ ๔ ปี - สำรองอะไหล่ ๓ ปี 	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p>	<p>๑๐๐</p> <p>๖๐</p> <p>๒๐</p>	




พิมพ์ดีด

ลำดับ	เกณฑ์ด้านคุณภาพ	เกณฑ์ให้คะแนน		คะแนนรวม
		คะแนน	ร้อยละ	
๔	เกณฑ์มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ การรับประกันคุณภาพความชำรุดบกพร่อง รถเกี่ยดิน (ยื่นข้อเสนอกำหนดไว้ในสัญญา) - รับประกัน ๕ ปี - รับประกัน ๔ ปี - รับประกัน ๓ ปี - รับประกัน ๒ ปี	๑๐	๑๐๐	
		๘	๘๐	
		๖	๖๐	
		๔	๔๐	
๕	ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ (แรงม้า) - มากกว่า ๑๖๐ แรงม้าขึ้นไป - ๑๕๑-๑๖๐ แรงม้า - ๑๕๐ แรงม้า	๕	๑๐๐	
		๓	๖๐	
		๑	๒๐	

การพิจารณาให้คะแนนประสิทธิภาพคุณภาพ ๗๐ คะแนน

๑๘. ข้อเสนอ....

๑๘.๑ ข้อเสนอด้านการประเมินค่าประสิทธิภาพบวกราคา (Price Performance) ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ๓ จะได้รับการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยคณะกรรมการฯ จะบันทึกผลการประเมินข้อเสนอด้านการประเมินค่าประสิทธิภาพบวกราคา (Price Performance) เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เพื่อทำการประเมินร่วมกับข้อเสนอด้านราคาผู้เสนอราคาอื่นไว้ในระบบ e-GP ตามสัดส่วนน้ำหนักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพบวกราคา (Price Performance) และจัดลำดับเรียงตามคะแนนไว้ ๓ ลำดับ ข้อเสนอที่ได้รับคะแนนประเมินรวมสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก และคณะกรรมการจะพิจารณาเจรจาต่อรองราคาตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ขององค์การบริการส่วนจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

๑๘.๒ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปทำสัญญาตามเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจะพิจารณาเรียกตามลำดับถัดไปเพื่อเจรจาต่อรองหรือทำสัญญาต่อไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวน เพื่อดำเนินการใหม่ตามวิธีหรือขั้นตอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

(ลงชื่อ).....*พิภพ*.....กรรมการ
(นายพิภพ เลิศรัตนาวดี)

(ลงชื่อ).....*กฤษ*.....กรรมการ
(นายกฤษ ฤทธิยา)

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี*สุริยน*.....ประธานกรรมการ
(สุริยน สีหไตร)