

รายละเอียดคุณลักษณะ

รถบดล้อหนาม (ตีนแกะ) แบบสันสะเทือน เครื่องยนต์ดีเซลกำลังไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ล้อหน้าเป็นล้อหนาม ล้อหลังเป็นล้อยาง ๒ ล้อ ขับเคลื่อนทั้งล้อหน้าและล้อหลัง น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๑ ตัน หลังคา กันแดด-ฝน แบบ Rops Cab จำนวน ๑ คัน

๑. หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ กำหนดรัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑๖) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน เช่น การซ่อมแซม ปรับปรุงก่อสร้างถนน การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตรให้พร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยรวม ตลอดจนการให้บริการสนับสนุนเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ขอรับการสนับสนุนและเป็นการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลรถบดถนนล้อหนาม แบบสันสะเทือน (ตีนแกะ) ล้อหนามสามารถถอดปรับเป็นล้อเรียบได้เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้าจำนวน ๑ คันเพื่อไว้ใช้ในราชการต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านการปรับปรุง และภารกิจในการซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาถนนเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความสะดวก

๒.๒ เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์มีศักยภาพไว้รองรับการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อให้มีเครื่องจักรกลใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างเพียงพอ

๒.๔ เพื่อใช้ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดการประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. ลักษณะทั่วไป

รถบล้อหนาม (ตีนแกะ) แบบสันสะเทือน เครื่องยนต์ดีเซลกำลังไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ล้อหน้าเป็นล้อหนาม ล้อหลังเป็นล้อยาง ๒ ล้อ ขับเคลื่อนทั้งล้อหน้าและล้อหลัง น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๑ ตัน หลังคา กันแดด-ฝน แบบ Rops Cab ตัวรถและโครงสร้าง อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (ทั้งนี้การกำหนดตามมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)

๕. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๕.๑ เครื่องยนต์ (Engine)

๕.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะติดตั้งเทอร์โบชาร์จ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๕.๑.๒ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที

๕.๑.๓ เป็นเครื่องยนต์แบบลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลไม่ต่ำกว่าระดับ Tier ๒ หรือ EU Stage II หรือสูงกว่า

๕.๒ ระบบส่งถ่ายกำลัง (Transmission System)

๕.๒.๑ เป็นระบบ Hydrostatic หรือ Hydrodynamic Drive

๕.๓ ล้อเหล็กและยาง (Wheel and Tires)

๕.๓.๑ ล้อและยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๒ ขนาดความกว้างของล้อเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร

๕.๓.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ มิลลิเมตร

๕.๓.๔ ขนาดความหนาของล้อเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร

๕.๔ ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system)

๕.๔.๑ ระบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic

๕.๔.๒ ระยะรัศมีวงเลี้ยวด้านใน (Turning radius, inside) ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ มิลลิเมตร

๕.๔.๓ สามารถหักเลี้ยวกลางลำตัวได้ (Articulated)

๕.๕ ระบบสั่นสะเทือน (Vibration system)

๕.๕.๑ ความถี่ของการสั่นสะเทือนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ครั้งต่อนาที

๕.๕.๒ น้ำหนักสั่นสะเทือนที่สูงสุดของล้อหน้า (Centrifugal force) ไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๕.๕.๓ ช่วงการสั่น (Nominal Amplitude) ไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร

๕.๖ น้ำหนักพร้อมใช้งาน (Operating Weight)

๕.๖.๑ น้ำหนักพร้อมใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม (๑๑ตัน)

๕.๗ ระบบเบรก(Brake system)

๕.๗.๑ ห้ามล้อขณะทำงาน (Service brake) แบบ Hydrostatic

๕.๗.๒ ห้ามล้อขณะจอดและห้ามล้อฉุกเฉิน (Parking and Emergency brake) เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๘ ที่นั่งคนขับ

๕.๘.๑ หลังคากันแดด-ฝน แบบ Rops Cab ✓

๕.๘ระบบไฟฟ้า (Electrical system)

๕.๘.๑ ระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตจำนวน ๑ ลูก

๕.๘.๒ ระบบสัญญาณไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๘.๓ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ชนิดหลอดแบบ LED เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน มอก.๕๑๓

ไม่ต่ำกว่า IP๖๘ พร้อมแสดงเอกสารผลการทดสอบมาแสดง

๕.๑๐ ระบบเชื้อเพลิง

๕.๑๐.๑ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบหัวฉีด

๕.๑๐.๒ ถังน้ำเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร

๕.๑๑ การพ่นสีและข้อความ

๕.๑๑.๑ สีและตัวอักษรข้อความต่าง ๆ ตามหน่วยงานกำหนด

๕.๑๑.๒ พ่นสีข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆตามหน่วยงานราชการกำหนด

๖. อุปกรณ์ประกอบ

๖.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงาน

๖.๒ เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๖.๓ เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๔ เกจบอกไฟชาร์ต หรือสัญญาณไฟชาร์ต

๖.๕ เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๖.๖ เกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก

๖.๗ กล่องเครื่องมือแบบล็อกได้พร้อมชุดเครื่องมือมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด

๖.๘ หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๖.๙ แม่แรงไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๐ ชุดประแจกระบอก จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย เบอร์ ๘ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร

๖.๑๑ ชุดประแจปากตาย จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยเบอร์ ๘ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร

พีรศักดิ์

๖.๑๒ ชุดประแจแหวนข้างปากตายข้าง จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยเบอร์ ๖ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร

๖.๑๓ ชุดประแจแหวน จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยเบอร์ ๑๐ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร

๖.๑๔ กระบอกอัดจาระบี พร้อมสายอัดแบบอ่อนและแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๕ กรองทุกระบบ จำนวน ๕ ชุด

๖.๑๖ กรองอากาศ จำนวน ๕ ชุด

๖.๑๗ หนังสือคู่มือ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๘ คู่มือการใช้งาน (Operation Manual) จำนวน ๑ เล่ม

๖.๑๙ คู่มือการบำรุงรักษา หรือ คู่มือการส่งอะไหล่ (Parts Book) จำนวน ๑ เล่ม

๗. เงื่อนไขและการรับประกัน

๗.๑ รถดถนนล้อหนาม(ตีนแกะ)ล้อหนามสามารถถอดปรับเป็นล้อเรียบได้ผู้ขายจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถดถนนล้อหนาม (ตีนแกะ) ล้อหนามสามารถถอดปรับเป็นล้อเรียบได้ เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๗.๒ ผู้ขายต้องแนบแคตตาล็อก และรายละเอียดรถเกี่ยดิน พร้อมระบุยี่ห้อและรุ่นมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๗.๓ สินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศแคตตาล็อก (Catalog) ของรถดถนนล้อหนาม (ตีนแกะ) ล้อหนามสามารถถอดปรับเป็นล้อเรียบได้ที่เสนอราคาต้องเป็นแคตตาล็อก (Catalog)จากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากอินเทอร์เน็ต (ระบุ WWW.) หากเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศแคตตาล็อก (Catalog) จะต้องได้รับการรับรองจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศและต้องถูกต้องตรงกันในรุ่นและแบบที่เคยเสนอให้กับทางหน่วยงานราชการ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดหน่วยงานราชการที่เคยจำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกตรวจสอบพร้อมแนบกราฟแสดงสมรรถนะเครื่องยนต์ (Engine Performance curve) และรายละเอียดต่างๆที่แสดงสมรรถนะของรถดถนนล้อหนาม (ตีนแกะ) ล้อหนามสามารถถอดปรับเป็นล้อเรียบได้

๗.๔ เป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด เป็นรถดถนนล้อหนาม (ตีนแกะ) ล้อหนามสามารถถอดปรับเป็นล้อเรียบได้ โดยจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของรถดถนนล้อหนาม (ตีนแกะ) ล้อหนามสามารถถอดปรับเป็นล้อเรียบได้ที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ผู้เสนอราคาต้องขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ในรุ่นและแบบที่เสนอไว้ต่อกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ส่งหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยในรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะ ต้องผ่านการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในประเทศไทย พร้อมแนบหนังสือรับรองและรายงานผลการทดสอบ

๗.๕ มีสาขาศูนย์บริการภายในประเทศเพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษาและเป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจะต้องเป็นสาขาศูนย์บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนตรงที่จำหน่ายรถดถนนล้อหนาม (ตีนแกะ) ล้อหนามสามารถถอดปรับเป็นล้อเรียบได้จากโรงงานผู้ผลิต ไม่ใช่เป็นการเช่าศูนย์บริการต่อจากผู้อื่นเพื่อมารับ

งานซ่อมเฉพาะกิจ ศูนย์บริการที่มีประสบการณ์ซ่อมรถยี่ห้อรุ่นที่เสนอ พร้อมอะไหล่สำรองในยี่ห้อรุ่นที่เสนอ เปิดศูนย์บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยแนบเอกสารสำเนาหนังสือรับรองที่ระบุสาขา ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ ภพ.๒๐ หากมีการตรวจสอบคำตัดสินของหน่วยงานถือเป็นที่สุด หากมีข้อสงสัยให้มีคณะกรรมการสามารถเข้าตรวจสอบได้และอำนวยความสะดวกเพื่อทำการตรวจสอบ พร้อมแนบที่อยู่ของสาขา ศูนย์บริการ เบอร์โทรศัพท์ มาเพื่อประกอบการพิจารณา

๗.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุยี่ห้อและรุ่นของรถบดถนนล้อหนาม (ตีนเกาะ) ล้อหนามสามารถถอดปรับเป็นล้อเรียบได้ที่เสนอในเอกสารคุณลักษณะให้ชัดเจน

๗.๗ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าอันเกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีโดยในระหว่างรับประกันผู้ขายจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คซ่อมเมื่อสินค้าเกิดความชำรุดจากการใช้งานปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าอะไหล่ เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๗.๘ ผู้ขายต้องมีการฝึกอบรมแนะนำการใช้ และวิธีการซ่อมบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ขายต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

๗.๙ ผู้ขายจะต้องทำการจดทะเบียนยานพาหนะของกรมการขนส่งทางบกและ พ.ร.บ.ยานยนต์ให้เป็นที่ยอมรับ

๗.๑๐ ผู้ขายจะต้องทำการบริการบำรุงรักษาตามระยะ เปลี่ยนอะไหล่ กรองทุกระบบ รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นทุกระบบ ตามระยะวงรอบการใช้งาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ค่าใช้จ่ายอะไหล่และของเหลวต่างๆ ในการบำรุงรักษาหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบเอง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบสินค้า

๗.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารต้นฉบับตัวจริง ที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางราชการ ประกอบการพิจารณาภายใน ๕ วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นเสนอราคา

๗.๑๒ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับที่สามารถทดลองใช้งานได้

๗.๑๓ ใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพบวกราคา

๗.๑๔ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน

เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) กรณีนี้ถ้าผู้ยื่นข้อเสนอมีหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ยื่นเอกสารดังกล่าวด้วย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และจะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพบวกราคา (PricePerformance) โดยมีสัดส่วนน้ำหนักของข้อเสนอด้านราคาร้อยละ ๓๐ และข้อเสนอด้าน

ประสิทธิภาพร้อยละ ๗๐ โดยคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วตามลำดับ ดังนี้

๑. จัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอทั้งหมดของผู้เสนอราคาทุกรายการจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นเอกสารข้อเสนอด้านราคา) จำนวน ๑ ชุด และลงลายมือกำกับไว้ทุกแผ่น

๒. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่ไม่มีผลประโยชน์ มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องและพิจารณาข้อเสนอประเมินค่าประสิทธิภาพบวกราคา (PricePerformance) สำหรับรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง คณะกรรมการฯ จะไม่ทำการประเมินข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๓. พิจารณาข้อเสนอด้านประสิทธิภาพของผู้เสนอราคา หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติ ไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนหรือยื่นเสนอไม่ถูกต้อง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแยกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เท่านั้น โดยพิจารณาประเมินค่าประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ+ราคา (PricePerformance)

๑. ราคาที่เสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ๓๐ คะแนน


๒. ประสิทธิภาพ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ๗๐ คะแนน

การพิจารณาราคาที่เสนอ(๑) คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

- ราคาที่เสนอต่ำสุดในลำดับที่ ๑ เท่ากับ ๓๐ คะแนน
- ราคาที่เสนอต่ำสุดในลำดับที่ ๒ ๒๙ คะแนน
- ราคาที่เสนอต่ำสุดในลำดับที่ ๓ ๒๘ คะแนน
- และลำดับถัดไปจะได้คะแนนปรับลด ลำดับ ๑ คะแนน




พัชรินทร์

ลำดับ	เกณฑ์ด้านคุณภาพ	เกณฑ์ให้คะแนน		คะแนนรวม
		คะแนน	ร้อยละ	
๑.	<p>เกณฑ์บริการหลักการขาย</p> <p>๑.๑ ศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการซ่อมมาตรฐานพร้อมคลังอะไหล่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถบดถนนล้อหนาม (ตีนแกะ) ล้อหนามสามารถถอดปรับเป็นล้อเรียบได้มีศูนย์บริการในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน และศูนย์บริการดังกล่าวต้องเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ ภาพถ่าย โดยมีศูนย์บริการระบุไว้ในหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และ ภพ.๒๐ โดยแนบเอกสารประกอบการเสนอราคา</p> <p>ศูนย์บริการ ๕ แห่งขึ้นไป</p> <p>ศูนย์บริการ ๔ แห่ง</p> <p>ศูนย์บริการ ๓ แห่ง</p> <p>ศูนย์บริการ ๒ แห่ง</p> <p>ศูนย์บริการ ๑ แห่ง</p>	๒๐	๑๐๐	๔๐
๑.๑	<p>ศูนย์บริการอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>ศูนย์บริการ - อบจ.ศรีสะเกษ ระยะทาง ไม่เกิน ๑๐๐ กม.</p> <p>ศูนย์บริการ - อบจ.ศรีสะเกษ ระยะทาง ๑๐๐ - ๒๐๐กม.</p> <p>ศูนย์บริการ - อบจ.ศรีสะเกษ ระยะทางเกิน ๓๐๐ กม.และอยู่ในประเทศไทย</p>	๑๐	๑๐๐	
		๗.๕	๗๕	
		๕	๕๐	
		๒.๕	๒๕	
		๑	๕	
๑.๒	ห้องโดยสารติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงาน	๑๐	๑๐๐	
๒.	<p>มีบริการซ่อมรถนอกพื้นที่และบริการเคลื่อนย้ายจักรไปทำการซ่อมแซมในสถานที่ที่เหมาะสม (ออกหนังสือรับรอง)</p> <p>มีบริการซ่อมรถนอกสถานที่</p>	๑๐	๑๐๐	
๓.	<p>มีหนังสือรับรองการยืนยันว่าผู้จำหน่ายมีการสำรองอะไหล่เมื่อมีความต้องการใช้อะไหล่ในการซ่อมบำรุงในอนาคต</p> <p>สำรองอะไหล่ ๕ ปี</p> <p>สำรองอะไหล่ ๔ ปี</p> <p>สำรองอะไหล่ ๓ ปี</p>	๕	๑๐๐	๓๐
		๔	๘๐	
		๓	๖๐	
			Wink	

ลำดับ	เกณฑ์ด้านคุณภาพ	เกณฑ์ให้คะแนน		คะแนนรวม
		คะแนน	ร้อยละ	
๔.	เกณฑ์มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ การรับประกันคุณภาพความชำรุดบกพร่อง รถบดถนนล้อหนาม (ตีนแกะ) ล้อ หนามสามารถถอดปรับเป็นล้อเรียบได้(ยื่นข้อเสนอกำหนดไว้ในสัญญา) รับประกัน ๕ ปี รับประกัน ๔ ปี รับประกัน ๓ ปี รับประกัน ๒ ปี	๑๐ ๘ ๖ ๔	๑๐๐ ๘๐ ๖๐ ๔๐	
๕.	ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	๕	๑๐๐	
	รวม			๗๐

การพิจารณาให้คะแนนประสิทธิภาพคุณภาพ ๗๐ คะแนน

๘. ข้อเสนอ...

๘.๑ ข้อเสนอด้านการประเมินค่าประสิทธิภาพบวกราคา(PricePerformance) ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ๓ จะได้รับการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา โดยคณะกรรมการฯ จะบันทึกผลการประเมินข้อเสนอด้านการประเมินค่าประสิทธิภาพบวกราคา(PricePerformance) เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) เพื่อทำการประเมินร่วมกับข้อเสนอด้านราคาผู้เสนอรายอื่นไว้ในระบบ (e-gp) ตามสัดส่วนน้ำหนักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพบวกราคา(PricePerformance) และจัดลำดับเรียงตามคะแนนไว้ ๓ ลำดับ ข้อเสนอที่ได้รับคะแนนประเมินรวมสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก และคณะกรรมการ จะพิจารณาเจรจาต่อรองราคาตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ ต่อไป

๘.๒ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปทำสัญญาตามเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะพิจารณาเรียกตามลำดับถัดไปเพื่อเจรจาต่อรองหรือทำสัญญาต่อไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวน เพื่อดำเนินการใหม่ตามวิธีหรือขั้นตอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

(ลงชื่อ).....*พิภพ*.....กรรมการ
(นายพีรภัทร์ เลิศรัตนาวดี)

(ลงชื่อ).....*ทศพร*.....กรรมการ
(นายกฤษ ฤทธิยา)

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี*สุรียณ*.....ประธานกรรมการ
(สุรียณ สีหไตร)